



CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CƠ ĐIỆN QUANG PHÚ - C.P.C
Điểm sáng những công trình
Hotline: 024.6688.3332 - 08.6864.3223
Địa chỉ: Số 10 - 99/110/67 Định Công Hạ - Hoàng Mai - Hà Nội
Hà Tĩnh: Số 10 - Ngõ 14 Phan Đình Giót - Nam Hà - TP. Hà Tĩnh
codienqpc.com - thietbimacsachnhapkhau.vn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG IPC SG-30P



I – HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT:

1. Lắp đặt hệ thống ống dây và tay thao tác đi kèm với máy theo yêu cầu công việc.
2. Dùng bình chuyên dùng đi kèm máy thêm nước vào khoang nước cất và khoang chứa hóa chất.
Lưu ý: Thiết bị làm việc trong quá trình nhiệt độ và áp suất cao, để đảm bảo quá trình vận hành được an toàn chúng tôi khuyến cáo khách hàng **sử dụng nguồn nước cấp cho máy là nguồn nước đã qua quá trình khử cặn và tạp chất** (nước cất hoặc nước khoáng).
3. Pha loãng hóa chất theo độ đậm đặc yêu cầu của công việc cho vào khe đựng hóa chất.
Lưu ý: Hóa chất sử dụng cho máy phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định theo tiêu chuẩn Châu Âu (IEC), hóa chất kém chất lượng ảnh hưởng đến sự hoạt động ổn định của thiết bị, gây tắc hệ thống hơi nước làm ngưng quá trình hoạt động của máy. Vì vậy theo khuyến cáo của hãng nên **dùng bình hóa chất riêng bên ngoài** vệ sinh sản phẩm tùy độ bẩn của sản phẩm, tránh trường hợp khối lượng hóa chất không sử dụng xong tồn lại trong máy ảnh hưởng đến chất lượng máy (do sự phản ứng và ăn mòn hóa học). Để đảm bảo thiết bị làm việc an toàn và liên tục **quý khách nên bổ sung đầy nước sạch vào khe đựng nước hóa chất** thay cho nước hóa chất pha loãng.



CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CƠ ĐIỆN QUANG PHÚ - C.P.C
Điểm sáng những công trình
Hotline: 024.6688.3332 - 08.6864.3223
Địa chỉ: Số 10 - 99/110/67 Định Công Hạ - Hoàng Mai - Hà Nội
Hà Tĩnh: Số 10 - Ngõ 14 Phan Đình Giót - Nam Hà - TP Hà Tĩnh
codienqpc.com - thietbivietlamsachnhapkhau.vn



II- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:



4. Nhấn **“nút xanh 1”** để khởi động nguồn cho thiết bị.
5. Nhấn **“nút đỏ 2”** để khởi động đốt nóng nước, 2 nút đỏ là thể hiện 2 mức độ đốt nóng và thời gian đốt nóng tùy theo yêu cầu công việc, nhiệt độ lớn nhất của nước đun nóng 140 độ C. Khi bắt đầu vận hành máy bật cả 2 chế độ đun nóng đảm bảo làm nhanh quá trình đun nóng, khi thao tác vệ sinh nên đưa về chế độ đun nóng thấp nhất.
6. Khi áp suất đạt đến mức yêu cầu, đèn xanh bật sáng thiết bị báo hiệu đã đủ áp suất làm việc thiết bị sẵn sàng hoạt động.
7. Trên tay thao tác làm việc 6 có các chế độ: công tắc đóng mở chế độ phun hóa chất, nút nhấn chế độ hút bụi khô ướt, nút nhấn chế độ phun hơi nước nóng, các chế độ có thể thao tác hoạt động độc lập nhau (có thể dùng chức năng này và khóa chức năng kia).
- Lưu ý: Trong quá trình vệ sinh do không sử dụng hóa chất kèm theo máy ta để công tắc chế độ hóa chất ở chế độ khóa “0”**
8. Sử dụng các đầu chổi, dụng cụ vệ sinh theo yêu cầu công việc một cách hợp lí.
9. Thiết bị được ứng dụng trong quá trình vệ sinh làm sạch đệm, ghế sofa, giặt thảm. Vệ sinh mặt kính. Vệ sinh trong các khe hẹp có dầu nhờn, bụi bẩn bám vào. Vệ sinh ở các sản phẩm bằng bảo vệ bằng sơn, sản phẩm bằng gỗ, sứ, thủy tinh đòi hỏi chất lượng cao và không ảnh hưởng đến bề mặt sản phẩm.
10. hệ thống bao gồm hút và thổi (Phần thổi được lắp phía sau máy)



CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CƠ ĐIỆN QUANG PHÚ - C.P.C
Điểm sáng những công trình
Hotline: 024.6688.3332 - 08.6864.3223
Địa chỉ: Số 10 - 99/110/67 Định Công Hạ - Hoàng Mai - Hà Nội
Hà Tĩnh: Số 10 - Ngõ 14 Phan Đình Giót - Nam Hà - TP Hà Tĩnh
codienqpc.com - thietbivilamsachnhaphokhau.vn



III – LƯU Ý VỀ ĐÈN, CÒI BÁO



Lưu ý:

- Đèn đỏ sáng: Quá trình đun nước được bắt đầu.
- Đèn xanh sáng: sẵn sàng làm việc.
- Tiếng kêu bip bip: **báo hiệu nước trong bình đang ở mức tối thiểu** cần phải bù thêm nước.
- Không để nước thâm nhập vào tay cầm thao tác, vào các công tắc tay cầm.
- **Phải xả hết hơi nước nóng sau quá trình làm việc** tránh trữ áp suất lưu lại trong bình làm hư tổn các van chịu nhiệt áp suất .
- Luôn luôn vệ sinh sạch sẽ khay đựng chất bẩn sau một quá trình làm việc, **tránh bị ngập nước, xả phòng trong khay đựng chất bẩn.**
- Trong quá trình làm việc nếu xảy ra sự cố cần liên hệ với kỹ thuật:



zalo 0941.388.329 – HOTLINE: 024.6688.3332