















**BẢNG GIÁ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC DÒNG MÁY BƠM SIKA
THƯƠNG HIỆU P - GROUT VIỆT NAM**

MODEL	VẬN HÀNH	ĐIỆN ÁP	ÁP SUẤT	LƯU LƯỢNG	LOẠI VỮA	VỎI PHUN	DUNG TÍCH PHỄU	XILANH	ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT	TRỌNG LƯỢNG	XUẤT XỨ	Hình Ảnh
T -01	Bơm tay		< 2 bar	5L/phút	< 0.5 mm	4 đầu		D70	Không	< 1 kg	TQ	
T -02	Bơm tay		< 2 bar	5L/phút	< 0.5 mm	1 đầu		D70	Không	< 1 kg	TQ	
T -03	Bơm tay		< 2 bar	5L/phút	< 0.5 mm	1 đầu		D70	Không	< 1 kg	TQ	
P -01	Bằng Tay		5 - 10 Bar	10L/phút	< 2mm	D 21	30 Lit	D110	Không	45 kg	TQ	
P -02	Bằng Tay		< 5 Bar	10L/phút	< 0.5 mm	D16	10 Lit	D40	không	15 kg	VN	
P -03	Bằng Tay		< 5 Bar	10L/phút	< 0.5 mm	D16	10 Lit	D40	có	15 kg	VN	
P -04	Bằng Tay		< 7 bar	15L/phút	< 1.5 mm	D19	10 Lit	D50	Không	20 kg	VN	
P -05	Bằng Tay		< 3 Bar	5L/phút	< 0.5mm	D14	không	D40	có	15 kg	TQ	
P -06	Bằng Tay		< 7 bar	15L/phút	< 1.5 mm	D21	10 Lit	D50	có	20 kg	VN	
P -08	Bằng Tay		< 10 Bar	20L/phút	< 2.5mm	D25	15 Lit	D60	có	30 kg	VN	
P -09	Bằng Tay		< 10 Bar	20L/phút	< 2.5mm	D25	15 Lit	D60	có	32 kg	VN	
D -01	động cơ điện	220 VAC - 500W	< 3 bar	30L/phút	< 1.5mm	Hai đầu	5 Lit	D40	Không	5kg	TQ	
QPX -01	động cơ điện	220 VAC - 1200W	< 15 bar	60L/phút	< 1.5mm	D19	10 Lit	D40 trực tăng áp	Không	25 kg	TQ	
QPX -02	động cơ điện	220 VAC - 1200W	< 15 bar	60L/phút	< 1.5mm	D19	30 Lit	D40 trực tăng áp	có	25 kg	TQ	
QPD -01	động cơ điện	220 VAC - 2.200W	< 10 bar	80L/phút	< 3 mm	D25	15 Lit	D60 Trục vít	có	40 kg	VN	
QPD -02	động cơ điện Điều khiển từ xa	380 VAC - 2.200W	< 10 bar	80L/phút	< 3 mm	D25	30 Lit	D60 Trục vít	có	45 kg	VN	
QPA -01	Động cơ điện	220 VAC - 2800W	< 15 Bar	100L/Phút	< 3mm	D25	30 Lit	D60 Trục áp	có	40 kg	TQ	